



CREATON Wärmegedämmtes Dachfenster mit integriertem Eindeckrahmen und Anschlusschürze

Produktbeschreibung

- Kann sowohl für die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau bei ausgebauten und nicht ausgebauten Dachgeschossen eingesetzt werden.
- Direkt mit integrierter Anschlusschürze für das Unterdach, zum perfekten und sicheren Anschluss an die jeweilige Unterdachbahn
- Direkt mit integriertem Eindeckrahmen für einen einfachen Anschluss der Dachziegel
- Nach oben zu öffnen
- Für alle Dachziegelmodelle von 20° bis 90° einsetzbar
- Die Befestigung erfolgt über 4 Laschen im Innenbereich.



Technische Daten	
Eigenschaft	Wert
Ausstiegsmaße	47 cm x 54 cm
Außenabmessungen	55 cm x 78 cm (ohne Eindeckrahmen)
Lichtmaß	38 cm x 62 cm
Öffnung	Nach oben, stufenlos bis zu einer Öffnung von ca. 30 cm. Zum Ausstieg ist der Flügel komplett umlegbar.
Verschlusstechnik	Traufseitige Einhandgriffbedienung
Material	Kunststoff-Blendrahmen aus erhöht schlagzähem, weiß durchgefärbtem (bleifreiem!) PVC-Mehrkammer-Profil mit Stahl-Verstärkungen. Flügelverwahrung und Eindeckrahmen aus Aluminium. Anschlusschürze aus colorbeschichtetem Blei, plissiert.
Verglasung	Isolierglas. Ug = 1,0 W/m²K 4 mm Außenscheibe: ESG-BIOCLEAN® 16 mm Füllung: Argon 4 mm Innenscheibe: Floatglas
Lüftung	Integrierte Spaltlüftung
Wärmedurchgangswert	UW = 1,4 W/m²K
Schallschutz	34 (-2 bis -4 dB)
Luftdurchlässigkeitsklasse	Klasse 4
Anwendungsbereich	Dachneigungen von 20° bis 90°
Eindeckrahmen	Integriert Material Anschlusschürze: PP Farbe innen: weiß Farbe außen: graunbraun