



CREATON FassadenKlebeBand FKB

Produktbeschreibung

- Das FassadenKlebeBand FKB ist ein einseitig klebendes Band und wird vorrangig zum Verkleben, Abdichten und Verbinden von Dach- und Fassadenkonstruktionen mit der „TRIO“ comfort extend eingesetzt.
- Das Klebeband ist ein Spezialklebeband mit einem extrem UV-beständigen Trägermaterial.
- Zusätzlich hat es sehr gute Klebeeigenschaften mit der „TRIO“ comfort extend auf Holz, Mauerwerk und sauberen Betonoberflächen.
- Des Weiteren kann das Klebeband für die Abdichtung von runden und eckigen Durchbrüchen (z. B. Röhren) durch die Unterdachbahn eingesetzt werden.
- Die Klebestellen müssen trocken, sauber, entstaubt, entölt und tensidefrei sein.
- Das Band sollte nicht für eine mechanische belastete Verbindung verwendet und so verklebt werden, dass sich keine Zugkraft im Band bildet.
- Nach dem Auftragen wird das Klebeband fest angedrückt und die Oberfläche geglättet.

| Technische Daten | |
|---------------------------|------------------------|
| Trägermaterial | Funktionales PET Vlies |
| Klebmaterial | Polyacrylatgemisch |
| Dicke | 0,62 mm |
| Scherkraft | ≥ 100 N / 50 mm |
| Reißdehnung | 50 bis 100 % |
| Feuchtebeständigkeit | Dauerhaft |
| Temperaturbereich | -30 °C bis +100 °C |
| Temperatur beim Auftragen | +5 °C bis +40 °C |
| Rollenlänge | 25 m |
| Breite | 60 mm |
| Innendurchmesser | 76 mm |
| Lagerung | +5 °C bis +25 °C |
| Verpackung | 10 Rollen / Box |

Diese technischen Daten sind laut unseren Informationen angegeben. Eventuelle Beanstandungen können nur aufgrund von diesem Dokument nicht geltend gemacht werden. Wir behalten uns vor, dass Änderungen durchgeführt werden können, in Bezug auf Produktverbesserung oder in dem Falle, dass sich der Herstellungsprozess ändert.

