

TECHNISCHES DATENBLATT

GLASBIBER Rundschnitt



ANWENDUNG / BESCHREIBUNG

Glasbiber werden entsprechend andere BIBER-Dachziegel nach Verlege-Anleitung verlegt. Bei einer Verlegung mit mehreren Glasbibern empfehlen wir Sturmklammern zu verarbeiten. Bei größeren Flächen ist darauf zu achten, dass es aufgrund der glatten Glas-Oberfläche zu Kapillarwirkung im Bereich der Ziegel kommen kann.

Beim Eindecken einer hochliegenden, durchgehenden Glas-BIBER-Reihe, erhält man bei minimalem Aufwand die maximale Lichtausbeute. Die Glasziegel können aufgrund des hochwertigen Kristallglases eingesetzt werden, ohne das mit einer Brennglas-Wirkung zu rechnen ist.

Vorteile von Glasbiber:

- Wesentlich schwerer und damit sturmsicherer als Ziegel
- Sehr gute Lichtausbeute
- Alterungsbeständig/langlebig
- UV-Stabil
- 100% recycelbar
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse
- Zeitlos schön

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Benennung	GLASBIBER Rundschnitt
Größe	18 x 34,5/38 cm
Maßabweichungen	Länge = +/- 2 mm Breite = +/- 1,5 mm Verzug = +/- 2 mm
Bedarf/m ²	ca. 40 Stück
Gewicht	2,2 kg
Stück/Palette	600
Stück/Karton	10
Material	Hochwertiges Kristallglas
Lichtdurchlässigkeit	über 95%
Bruchfestigkeit	Min. 3 kN

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, halten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.