

Anwendungsbereiche

Das Universal Wand- und Kamin-Anschlussband mit TPE-Träger ist eine langzeitgeprüfte Lösung für Anschlüsse aller Art im Steildach.

Durch hochwertige Materialkombination und Farbrezepturen können wir eine dauerhafte Zuverlässigkeit sicherstellen. Die vollflächige Butyl-Beschichtung in Verbindung mit dem durchgehend extrudierten TPE-Streckmetall-Verbund ermöglichen eine besonders einfache Anwendung der Lösung.

Die Dehnungsreserven von 30% in Längsrichtung und 25% in Querrichtung ermöglichen zuverlässige Verklebungen auch in schwierigen Einbausituationen.

Vorteile


- Bessere Handhabung bei Verklebung aufgrund der einseitig vollflächigen Butyl-Beschichtung und der zweigeteilten, überlappenden Abdeckfolie
- Sehr gute Haftung auf den üblichen Oberflächen
- Weniger schmutz- und witterungsanfällig aufgrund glatter Oberfläche
- Resistent gegen UV-Strahlung und Ozon
- 20 Jahre Materialgarantie

Universal Wand- und Kamin-Anschlussband TPE


Technische Daten

Länge	5m Rollen – Sonderlängen auf Anfrage
Breiten, Gewicht je Meter	300 mm: ~0,96 kg 450 mm: ~1,44 kg
Trägermaterial	Modifizierter Kunststoff mit integriertem Alu-Streckmetall Dicke: 1,7 mm ohne Abdeckung
Klebstoff-Beschichtung	UV- und alterungsbeständiges Butyl BB2, vollflächig Dicke: 1 x 0,8 mm Breite: 295 / 445 mm Liner: Folie mit mittiger Überlappung und beidseitiger Anfasslasche
Dehnbarkeit	in Längsrichtung: 30 % in Querrichtung: 25 %
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +90°C
Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse E
Alterungsbeständigkeit	≥ 20 Jahre
Liefermenge je Palette	300 mm: 480 m pro Palette 450 mm: 320 m pro Palette
Empfohlene Lagerbedingungen	Trocken und bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter UV-Strahlung


Farbsortiment



rot (RAL 8004)



grau (RAL 7015)



schwarz (RAL 9004)

Artikel-Nummern und RAL-Farbcodes

Farbe	300 mm	450 mm
RAL 8004	6010103	6010107
RAL 7015	6010105	6010109
RAL 9004	6010106	6010110

Stand: Oktober 2025

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover, Deutschland
T +49 511 61070-0, E info.de@wienerberger.com
wienerberger.de