

Montageanleitung zur Verarbeitung der Acryl-Anstreichfarbe



Die Acryl-Anstreichfarbe kann für alle Ziegelschnitte an der Kehle, sowie an Dachfenstern usw. eingesetzt werden.

Die zu streichende Fläche sollte sauber, staubfrei und frei von trennenden Schichten sein.



Die Acryl-Anstreichfarbe kann sowohl mit dem Pinsel, als auch mit der Rolle (kurzflorige Rollen) aufgetragen werden.

Verbrauch ca. 90 ml/m² (glatter Untergrund).

Die Verarbeitungstemperatur sollte + 5 °C nicht unterschreiten.



Die Acryl-Anstreichfarbe wird passend zu fast allen engobierten und glasierten Dachziegelfarben angeboten.

Die Acryl-Anstreichfarbe wird in 250 ml und 750 ml Gebinden angeboten.

Die Lagerung sollte trocken, kühl, jedoch frostfrei sein. Im ungeöffneten Gebinde 12 Monate lagerstabil.

Die max. Lagertemperatur von 25 °C sollte nicht überschritten werden.

Bei Berührungen mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Übliche Schutzmaßnahmen sind einzuhalten.