

Zusatzmaßnahmen bei Falzziegeln und Biberschwanzziegeln nach Fachregel oder CREATON Herstellerangaben

Erhöhte Anforderungen sind: Regeldachneigungsunterschreitung - Nutzung - Konstruktive Besonderheiten - klimatische Verhältnisse

Gültig bei Reihenverlegung, Falzziegeln ohne besondere Merkmale und Biberschwanzziegel (RD 30°)				Gültig bei Verbandsverlegung** oder Falzziegeln mit besonderen Merkmalen (Regeldachneigung 25°)			
Dachneigung	KEINE bis EINE weitere erhöhte Anforderung	ZWEI bis DREI weitere erhöhte Anforderung	Dachneigung	KEINE bis EINE weitere erhöhte Anforderungen	ZWEI bis DREI weitere erhöhte Anforderungen		
	nach Fachregel	CREATON Herstellerangaben		nach Fachregel	CREATON Herstellerangaben		
	Falzziegel und Biberschwanz	ELEGANZ, HERZZIEGEL*, BIBER		Falzziegel	DOMINO**, MIKADO**, OPTIMA, RAPIDO, RATIO, RUSTICO, GRATUS		
90° - 30°	Unterspannung	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	90° - 25°	Unterspannung	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro		
29° - 26°	Unterdeckung verklebt Unterspannung verklebt	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	24° - 21°	Unterdeckung verklebt Unterspannung verklebt	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro		
25° - 24°	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	20°	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro		
23° - 22°	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterdeckung verklebt "DUO" oder "DUO" comfort pro	19° - 18°	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro		
21° - 20°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach "TRIO" oder "TRIO" comfort extend	17°	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterdeckung verklebt "DUO" oder "DUO" comfort pro		
19° - 18°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach "TRIO" oder "TRIO" comfort extend	16°	regensicheres Unterdach	Unterdeckung verklebt "DUO" oder "DUO" comfort pro		
17° - 16°	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach "QUATTRO"	15° - 14°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach "TRIO" oder "TRIO" comfort extend		
15° - 10°	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach "QUATTRO"	13° - 10°	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach "QUATTRO"		

- Unterspannungen (überlappt, verklebt - siehe Tabelle) z.B. "UNO", "DUO" oder "DUO" comfort pro
- Unterdeckungen (überlappt, verklebt - siehe Tabelle) z.B. "DUO" oder "DUO" comfort pro
- Regensicheres Unterdach z.B. "TRIO" + Nageldichtung "NDM", "NDS" oder "NDB" oder "TRIO" comfort extend + Nageldichtung "NDS" oder "NDB"
- Wasserdichtes Unterdach z.B. "QUATTRO" + Nageldichtung "NDS" oder Konterlattenkappstreifen "KKS"

Bei der Ausführung einer Behelfsdeckung wird von CREATON die Verarbeitung einer Nageldichtung (CREATON "NDM", "NDS" oder "NDB") empfohlen.
 *Bei Verlegung des CREATON "HERZZIEGELS" im Verband mit Halben besteht die Möglichkeit die Regeldachneigung auf 25° herabzusetzen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an die CREATON Anwendungstechnik.
 **Beim CREATON "DOMINO" u. "MIKADO" gelten die CREATON Herstellerangaben nur bei Verbandsdeckung, Reihendeckung auf Anfrage bei CREATON erhältlich!