

Zusatzmaßnahmen bei Falzziegeln und Biberschwanzziegeln nach Fachregel oder CREATON Herstellerangaben

Erhöhte Anforderungen sind: Regeldachneigungsunterschreitung - Nutzung - Konstruktive Besonderheiten - klimatische Verhältnisse

Dachneigung	Gültig bei Reihenverlegung, Falzziegeln ohne besondere Merkmale und Biberschwanzziegel (RD 30°)				Dachneigung	Gültig bei Verbandsverlegung** oder Falzziegeln mit besonderen Merkmalen (Regeldachneigung 25°)			
	KEINE und EINE weitere erhöhte Anforderung		ZWEI und DREI weitere erhöhte Anforderung			KEINE und EINE weitere erhöhte Anforderungen		ZWEI und DREI weitere erhöhte Anforderungen	
	nach Fachregel	CREATON Herstellerangaben	nach Fachregel	CREATON Herstellerangaben		nach Fachregel	CREATON Herstellerangaben	nach Fachregel	CREATON Herstellerangaben
	Falzziegel und Biberschwanz	HERZZIEGEL*, ELEGANZ BIBER	Falzziegel und Biberschwanz	HERZZIEGEL*, ELEGANZ BIBER		Falzziegel	DOMINO**, MIKADO**, VISIO**, CANTUS, OPTIMA, RATIO, RUSTICO	Falzziegel	DOMINO**, MIKADO**, VISIO**, CANTUS, OPTIMA, RATIO, RUSTICO
90° - 30°	Unterspannung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	ZWEI Anforderungen Unterdeckung überlappt/verfalzt ZWEI Anforderungen Unterspannung verklebt DREI Anforderungen Unterdeckung verklebt DREI Anforderungen Unterspannung verklebt	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	90° - 25°	Unterspannung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	ZWEI Anforderungen Unterdeckung überlappt/verfalzt ZWEI Anforderungen Unterspannung verklebt DREI Anforderungen Unterdeckung verklebt DREI Anforderungen Unterspannung verklebt	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra
29° - 26°	Unterdeckung verklebt Unterspannung verklebt	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	24° - 21°	Unterdeckung verklebt Unterspannung verklebt	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra
25° - 24°	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	20°	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra
23° - 22°	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterdeckung verklebt DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterdeckung verklebt DUO extra oder DUO longlife extra	19° - 18°	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra
21° - 20°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach TRIO extra oder TRIO longlife extra	wasserdichtes Unterdach	regensicheres Unterdach TRIO extra oder TRIO longlife extra	17°	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterdeckung verklebt DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterdeckung verklebt DUO extra oder DUO longlife extra
19° - 18°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach TRIO extra oder TRIO longlife extra	wasserdichtes Unterdach	regensicheres Unterdach TRIO extra oder TRIO longlife extra	16°	regensicheres Unterdach	Unterdeckung verklebt DUO extra oder DUO longlife extra	wasserdichtes Unterdach	Unterdeckung verklebt DUO extra oder DUO longlife extra
17° - 16°	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach QUATTRO longlife extra	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach QUATTRO longlife extra	15° - 14°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach TRIO extra oder TRIO longlife extra	wasserdichtes Unterdach	regensicheres Unterdach TRIO extra oder TRIO longlife extra
15° - 10°	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach QUATTRO longlife extra	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach QUATTRO longlife extra	13° - 10°	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach QUATTRO longlife extra	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach QUATTRO longlife extra

- Unterspannungen (überlappt, verklebt - siehe Tabelle) z.B. UNO classic, DUO extra oder DUO longlife ND extra
- Unterdeckungen (überlappt, verklebt - siehe Tabelle) z.B. DUO extra oder DUO longlife ND extra
- Regensicheres Unterdach z.B. TRIO extra + Nageldichtung NDM, NDS oder NDB oder TRIO longlife extra + Nageldichtung NDS oder NDB
- Wasserdichtes Unterdach z.B. QUATTRO longlife extra + Nageldichtung NDS oder Konterlatenkapppstreifen KKS

Bei der Ausführung einer Behelfsdeckung wird von CREATON die Verarbeitung einer Nageldichtung (CREATON NDM, NDS oder NDB) empfohlen.
 *Bei Verlegung des CREATON HERZZIEGEL im Verband mit Halben besteht die Möglichkeit die Regeldachneigung auf 25° herabzusetzen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an die CREATON Anwendungstechnik.
 **Beim CREATON DOMINO, VISIO u. MIKADO gelten die CREATON Herstellerangaben nur bei Verbandsdeckung, Reihendeckung auf Anfrage bei CREATON erhältlich!