

# CREATON DUO longlife ND extra



## DIE TECHNISCHEN DATEN

<b>Länge</b>	50 m	
<b>Breite</b>	1,5 m	
<b>m<sup>2</sup> je Rolle</b>	75 m <sup>2</sup>	
<b>Rollen je Palette</b>	15 Rollen	
<b>Gewicht</b>	270 g/m <sup>2</sup>	
<b>Brandverhalten EN 13501-1, EN 11925-2</b>	Klasse E	
<b>Widerstand gegen Luftdurchdringung</b>	-	
<b>Widerstand gegen Wasserdurchgang, EN 1928</b>	W1	
<b>Zertifizierung</b>	CE	
<b>Wassersäule, EN 20811</b>	> 3000 mm	
<b>sd-Wert, EN 12572</b>	0,15 m	
<b>Zugfestigkeit, EN 12311-1</b>	Längs	500N/50 mm
	Quer	500N/50 mm
<b>Zugfestigkeit (nach künstlicher Alterung), EN 12311-1</b>	Längs	400N/50 mm
	Quer	400N/50 mm
<b>Dehnung, EN 12311-1</b>	Längs	50 %
	Quer	80 %
<b>Dehnung (nach künstlicher Alterung), EN 12311-1</b>	Längs	45 %
	Quer	75 %
<b>Widerstand gegen Reißen (Nagelschaft), EN 12310-1</b>	Längs	300N
	Quer	300N

### Temperaturbeständigkeit



-40 °C bis  
+110 °C

### UV-Beständigkeit



16 Wochen

### Freibewitterungszeit



12 Wochen



### Die wirtschaftliche Unterdeckbahn für höchste Sicherheit mit Nageldichtfunktion

- 2-lagige diffusionsoffene Unterdeck- und Schalungsbahn mit TPU-Beschichtung und einem PES-Vlies mit Gitterstrukturprägung
- Einsetzbar bei belüfteten und unbelüfteten Dachkonstruktionen als Unterspann-, Unterdeck- oder Schalungsbahn
- Einsetzbar gemäß Zertifikat Fraunhofer Institut als naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung, Unterspannung (Klasse 3) ab einer Dachneigung von 14° ohne Perforationsicherung
- Einsetzbar als regensicheres Unterdach (Klasse 2) mit einer Perforationssicherung
- Extrem widerstandsfähig gegen Chemikalien
- Beständig gegen chemische Imprägnierung, Motorsägenöl, Holzfäulnis und Schimmel
- Max. 12 Wochen geeignet als Behelfsdeckung
- Dauerhafte Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +110°C
- Zwei übereinanderliegende Selbstklebestreifen sorgen für eine wirtschaftliche und dauerhafte Verklebung der Längsnähte

### Einsatzmöglichkeiten der CREATON Dachbahnen

	Unterspannung	Unterdeckung	Regensicheres Unterdach	Wasserdichtes Unterdach	Fassadenbahn
DUO longlife ND extra	+	+	+	-	-*

\* Bei einer hinterlüfteten Fassade mit geschlossenem Deckmaterial einsetzbar