

# Zusatzmaßnahmen bei Flachdachziegeln nach Fachregel oder CREATON Herstellerangaben

**Erhöhte Anforderungen sind: Regeldachneigungsunterschreitung - Nutzung - Konstruktive Besonderheiten - klimatische Verhältnisse**

Dachneigung	KEINE weitere erhöhte Anforderung		EINE weitere erhöhte Anforderung			ZWEI weitere erhöhte Anforderungen			DREI weitere erhöhte Anforderungen		
	nach Fachregel	CREATON Herstellerangaben	nach Fachregel	CREATON Herstellerangaben		nach Fachregel	CREATON Herstellerangaben		nach Fachregel	CREATON Herstellerangaben	
	Flachdachziegel	PREMION, FUTURA, SINFONIE	Flachdachziegel	PREMION, FUTURA, SINFONIE	sonstige CREATON Flachdachziegel	Flachdachziegel	PREMION, FUTURA, SINFONIE	sonstige CREATON Flachdachziegel	Flachdachziegel	PREMION, FUTURA, SINFONIE	sonstige CREATON Flachdachziegel
90° - 22°	Unterspannung	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterspannung	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterdeckung überlappt	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	verklebte Unterdeckung	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro
21° - 18°	Unterdeckung verklebt Unterspannung verklebt	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	verklebte Unterdeckung verklebte Unterspannung	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro
17° - 16°	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro
15° - 14°	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterdeckung verklebt "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterdeckung verklebt "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung "UNO" bzw. bei Wohngebäuden "DUO" oder "DUO" comfort pro	Unterdeckung verklebt "DUO" oder "DUO" comfort pro
13° - 12°	regensicheres Unterdach	Unterdeckung verklebt "DUO" oder "DUO" comfort pro	regensicheres Unterdach	Unterdeckung verklebt "DUO" oder "DUO" comfort pro	regensicheres Unterdach "TRIO" oder "TRIO" comfort extend	wasserdichtes Unterdach	Unterdeckung verklebt "DUO" oder "DUO" comfort pro	regensicheres Unterdach "TRIO" oder "TRIO" comfort extend	wasserdichtes Unterdach	Unterdeckung verklebt "DUO" oder "DUO" comfort pro	regensicheres Unterdach "TRIO" oder "TRIO" comfort extend
11° - 10°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach "TRIO" oder "TRIO" comfort extend	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach "TRIO" oder "TRIO" comfort extend	wasserdichtes Unterdach "QUATTRO"	wasserdichtes Unterdach	regensicheres Unterdach "TRIO" oder "TRIO" comfort extend	wasserdichtes Unterdach "QUATTRO"	wasserdichtes Unterdach	regensicheres Unterdach "TRIO" oder "TRIO" comfort extend	wasserdichtes Unterdach "QUATTRO"
9° - 7°	nicht gestattet	wasserdichtes Unterdach "QUATTRO" *	nicht gestattet	wasserdichtes Unterdach "QUATTRO" *	nicht empfohlen	nicht gestattet	wasserdichtes Unterdach "QUATTRO" *	nicht empfohlen	nicht gestattet	wasserdichtes Unterdach "QUATTRO" *	nicht empfohlen

- Unterspannungen (überlappt, verklebt - siehe Tabelle) z.B. "UNO", "DUO" oder "DUO" comfort pro
- Unterdeckungen (überlappt, verklebt - siehe Tabelle) z.B. "DUO" oder "DUO" comfort pro
- Regensicheres Unterdach z.B. "TRIO" + Nageldichtung "NDM", "NDS" oder "NDB" oder "TRIO" comfort extend + Nageldichtung "NDS" oder "NDB"
- Wasserdichtes Unterdach z.B. "QUATTRO" + Nageldichtung "NDS" oder Konterlattenkappstreifen "KKS"

Bei der Ausführung einer Behelfsdeckung wird von CREATON die Verarbeitung einer Nageldichtung (CREATON "NDM", "NDS" oder "NDB") empfohlen.

\* Bei der Verlegung bis 7° Dachneigung sind die CREATON Herstellervorschriften einzuhalten