

Zusatzmaßnahmen bei Flachdachziegeln nach Fachregel oder CREATON Herstellerangaben

Erhöhte Anforderungen sind: Regeldachneigungsunterschreitung - Nutzung - Konstruktive Besonderheiten - klimatische Verhältnisse

Dachneigung	KEINE weitere erhöhte Anforderung			EINE weitere erhöhte Anforderung			ZWEI weitere erhöhte Anforderungen			DREI weitere erhöhte Anforderungen		
	nach Fachregel	CREATON Herstellerangaben		nach Fachregel	CREATON Herstellerangaben		nach Fachregel	CREATON Herstellerangaben		nach Fachregel	CREATON Herstellerangaben	
	Flachdachziegel	PREMIUM, FUTURA, SINFONIE	sonstige CREATON Flachdachziegel	Flachdachziegel	PREMIUM, FUTURA, SINFONIE	sonstige CREATON Flachdachziegel	Flachdachziegel	PREMIUM, FUTURA, SINFONIE	sonstige CREATON Flachdachziegel	Flachdachziegel	PREMIUM, FUTURA, SINFONIE	sonstige CREATON Flachdachziegel
90° - 22°	Unterspannung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterspannung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung überlappt	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	verklebte Unterdeckung verklebte Unterspannung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra
21° - 18°	Unterdeckung verklebt Unterspannung verklebt	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	verklebte Unterdeckung verklebte Unterspannung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra
17° - 16°	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra
15° - 14°	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung verklebt DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung verklebt DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung verklebt DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung Unterspannung verklebt mit Nageldichtung	Unterspannung UNO classic bzw. bei Wohngebäuden DUO extra oder DUO longlife extra	Unterdeckung verklebt DUO extra oder DUO longlife extra
13° - 12°	regensicheres Unterdach	Unterdeckung verklebt DUO oder DUO longlife extra	regensicheres Unterdach TRIO extra oder TRIO longlife extra	regensicheres Unterdach	Unterdeckung verklebt DUO oder DUO longlife extra	regensicheres Unterdach TRIO extra oder TRIO longlife extra	wasserdichtes Unterdach	Unterdeckung verklebt DUO oder DUO longlife extra	regensicheres Unterdach TRIO extra oder TRIO longlife extra	wasserdichtes Unterdach	Unterdeckung verklebt DUO oder DUO longlife extra	regensicheres Unterdach TRIO extra oder TRIO longlife extra
11° - 10°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach TRIO oder TRIO longlife extra	wasserdichtes Unterdach QUATTRO longlife extra	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach TRIO oder TRIO longlife extra	wasserdichtes Unterdach QUATTRO longlife extra	wasserdichtes Unterdach	regensicheres Unterdach TRIO oder TRIO longlife extra	wasserdichtes Unterdach QUATTRO longlife extra	wasserdichtes Unterdach	regensicheres Unterdach TRIO oder TRIO longlife extra	wasserdichtes Unterdach QUATTRO longlife extra
9° - 7°	nicht gestattet	wasserdichtes Unterdach QUATTRO longlife extra *	nicht empfohlen	nicht gestattet	wasserdichtes Unterdach QUATTRO longlife extra *	nicht empfohlen	nicht gestattet	wasserdichtes Unterdach QUATTRO longlife extra *	nicht empfohlen	nicht gestattet	wasserdichtes Unterdach QUATTRO longlife extra *	nicht empfohlen

- Unterspannungen (überlappt, verklebt - siehe Tabelle) z.B. UNO classic, DUO extra oder DUO longlife ND extra
- Unterdeckungen (überlappt, verklebt - siehe Tabelle) z.B. DUO extra oder DUO longlife ND extra
- Regensicheres Unterdach z.B. TRIO extra + Nageldichtung NDM, NDS oder NDB oder TRIO longlife extra + Nageldichtung NDS oder NDB
- Wasserdichtes Unterdach z.B. QUATTRO longlife extra + Nageldichtung NDS oder Konterfaltenkappstreifen KKS

Bei der Ausführung einer Behelfsdeckung wird von CREATON die Verarbeitung einer Nageldichtung (CREATON NDM, NDS oder NDB) empfohlen.

* Bei der Verlegung bis 7° Dachneigung sind die CREATON Herstellervorschriften einzuhalten